



PRODUCTOS CONFIABLES

FICHA TÉCNICA

ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES

1. Descripción y uso:

ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES PEGAMASTER®, es un polvo blanco o gris, listo para usar, solo requiere adicionar agua. Posee excelente manejabilidad, trabajabilidad, hidro-repelencia y es resistente al rayado. Para aplicar sobre pañetes, revoco, superficies de concreto, ladrillo, puede utilizarse en resanes y juntas de drywall, Bajo consumo de pintura.

2. Modo De Empleo:

- a) Preparación del soporte: La superficie puede estar seca, limpia y libre de grasa, aceites y polvo.
- b) Aplicación de la mezcla para primeras capas coloque en un recipiente 1 parte de agua limpia en volumen y agregue 2 partes de estuco plástico Pegamaster, mezcle hasta obtener una pasta sin grumos.
- c) Aplique el estuco plástico con una llana metálica lisa, la primera capa en un sentido y la siguiente capa a 90° de la inicial.
- d) Capa final: mezcle 1.5 partes de agua limpia con 2 partes de estuco hasta obtener una mezcla fluida y sin grumos.
- e) Aplique el estuco plástico con una llana metálica lisa, buscando un acabado liso.
- f) Consumo aproximado: Dependiendo la superficie donde se aplique PEGAMASTER ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES rinde de 1 a 1,5 Kg por m².

3. Ventajas:

- ✓ Económico.
- ✓ Listo para usar, sólo hay que mezclarlo con agua.
- ✓ Acabado blanco que reduce el consumo de pintura.
- ✓ Tan fácil de aplicar como un estuco plástico de cuñete.
- ✓ Se obtienen acabados de excelente calidad.

VENTAS@PEGAMASTER.COM

☎ 311-8197100

WWW.PEGAMASTER.COM

CALLE 11 # 26 - 49

SOGAMOSO - BOYACA

Estucos - Pegantes Cerámicos - Pegantes Especializados - Minerales - Boquillas - Revoque



PRODUCTOS CONFIABLES

FICHA TÉCNICA

4. Limitaciones de uso:

- No aplicar bajo la lluvia.
- No usar en zonas húmedas.
- En muros en contacto con el suelo, estos deben estar impermeabilizados.
- No utilice agua sucia o contaminada para la mezcla.

5. Presentación y almacenamiento:

ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES PEGAMASTER® se puede encontrar en bolsa de 2 y 20 kg.

El tiempo de almacenamiento es de nueve (9) meses en sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de empaque original bien cerrado.

Transportar en vehículos cerrados protegido de la humedad y la lluvia.

6. Medidas de seguridad:

Usar guantes, gafas y tapabocas para polvos en la manipulación.

Por favor consultar la hoja de seguridad del producto.

VENTAS@PEGAMASTER.COM

☎ 311-8197100

WWW.PEGAMASTER.COM

CALLE 11 # 26 - 49

SOGAMOSO - BOYACA

Estucos - Pegantes Cerámicos - Pegantes Especializados - Minerales - Boquillas - Revoque